

济南市章丘区农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

(2026 年版)

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

抽查产品种类包括聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜、农业用聚乙烯吹塑棚膜、农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜。

1.4 抽样数量

每批次地膜产品随机抽取 2 卷薄膜，其中 1 卷为检验样品，1 卷为备用样品。

每批次棚膜产品随机抽取 2 卷薄膜，现场将抽取到的 2 卷薄膜去掉外层 2 米后，每卷沿幅宽方向取一块面积 4 平方米，且保证样品折叠后面积不小于 A4 纸大小且表面无折痕，其中一块样品为检验样品，一块样品为备用样品。

2 检验项目及检测方法

表 2-1 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

序号	检验项目	检测方法
1	标称厚度	GB 13735-2017
2	厚度偏差	GB 13735-2017 GB/T 6672-2001
3	拉伸负荷（纵、横向）	GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006
4	断裂标称应变（纵、横向）	GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006
5	直角撕裂负荷（纵、横向）	GB 13735-2017 QB/T1130-1991

表 2-2 农业用聚乙烯吹塑棚膜

序号	检验项目	检测方法
1	厚度极限偏差	GB/T 4455-2019 GB/T 6672-2001
2	厚度平均偏差	GB/T 4455-2019 GB/T 6672-2001
3	拉伸强度	GB/T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006
4	断裂标称应变	GB/T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006
5	直角撕裂强度	GB/T 4455-2019 QB/T 1130-1991
6	透光率*	GB/T 4455-2019 GB/T 2410-2008
7	雾度*	GB/T 4455-2019 GB/T 2410-2008
8	初滴时间**	GB/T 4455-2019
注：*为 I 型和 II 型耐老化棚膜和流滴耐老化棚膜要求；**为流滴耐老化棚膜要求。		

表 2-3 农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜

序号	检验项目	检测方法
1	厚度极限偏差	GB/T 20202-2019 GB/T 6672-2001
2	厚度平均偏差	GB/T 20202-2019 GB/T 6672-2001
3	拉伸强度	GB/T 20202-2019 GB/T 1040.3-2006
4	断裂标称应变	GB/T 20202-2019 GB/T 1040.3-2006
5	直角撕裂强度	GB/T 20202-2019 QB/T 1130-1991
6	透光率	GB/T 20202-2019 GB/T 2410-2008
7	雾度	GB/T 20202-2019 GB/T 2410-2008
8	初滴时间	GB/T 20202-2019

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB 13735 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 4455 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 20202 农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。